

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: FT330

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Zaprawa tynkarska wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do stosowania na ściany murywane, stropy, słupy i ściany działowe

3. Producent: P.W. FAST Sp. z o.o., ul. Foliuszowa 112, 65-751 Zielona Góra

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4

5. Norma zharmonizowana: EN 998-1:2016

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	
Reakcja na ogień		A1	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych		NPD	
Trwałość	Wytrzymałość na ściskanie	Kategoria CSIII	
	Przyczepność oraz symbol modelu pęknięcia (FP): A,B lub C	≥ 0,2 [MPa], FP:B	
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym (kategorie)		Kategoria W <sub>1</sub>	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ)		μ ≤ 30	
Gęstość brutto w stanie suchym		≤ 1800 kg/m <sup>3</sup>	
Współczynnik przewodzenia λ <sub>10dry</sub> / gęstość		0,67W/mK; P=50% wartość tab. dla P=50%! 1600kg/m <sup>3</sup> EN 1745:2012 tab. A12	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niżejśza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

**P R E Z E S**

Paweł Korzeniowski

mgr inż. Paweł Korzeniowski

Janusz Nencyz

**P R O K U R E N T**

Janusz Nencyz

Zielona Góra, 08.07.2019r.

Aktualizacja: 17.05.2023r.

