



FAST[®]

Siedziba firmy:
tel. +48 068 328 62 00
fax +48 068 328 62 51

Biuro handlowe:
tel. +48 012 289 00 88
tel. +48 012 289 00 85

<http://www.fast.zgora.pl>
biuro@fast.zgora.pl

fax +48 012 278 28 37
krakow@fast.zgora.pl

65-751 Zielona Góra
UL. FOLUSZOWA 112

32-020 WIELICZKA
UL. NARUTOWICZA 24

Producent systemów ociepleń budynków, tynków, farb, chemii budowlanej.

Deklaracja Zgodności nr 75/2020

1. Producent wyrobu budowlanego:

PW FAST Sp. z o.o.
ul. Folszowa 112
65-751 Zielona Góra

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Architect 300 CERAMIC MAT /SATYNA to ceramiczna farba lateksowa, plamoodporna, o najwyższej odporności na szorowanie

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 20.30.11.0**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

ARCHITECT 300 CERAMIC przeznaczona do malowania ścian oraz sufitów wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana na wszelkiego typu podłożach mineralnych, jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety, w tym z włókna szklanego, powierzchnie pokryte powłoką na bazie dyspersji polimerowej.

5. Specyfikacja techniczna

PN-EN 13300:2002

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

| Klasyfikacja ogólna | | |
|--|---|---|
| | ARCHITECT 300 CERAMIC MAT | ARCHITECT 300 CERAMIC SATYNA |
| Klasyfikacja ze względu na przeznaczenie | dekoracja | dekoracja |
| Klasyfikacja ze względu na chemiczny charakter substancji błonotwórczej | Żywica akrylowa, kopolimery | Żywica akrylowa, kopolimery |
| Klasyfikacja dodatkowa | | |
| Połysk, wartość połysku zwierciadlanego pod kątem 85° | 3,0 Głęboki mat | 10,0 Połysk satynowy |
| Największy rozmiar ziarna (granulacja)-drobna do 100µm | drobna | drobna |
| Odporność na szorowanie na mokro (wg ISO 11998) | Klasa 1 | Klasa 1 |
| Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) systemów powłokowych białych i o jasnym odcieniu (nie obowiązujący) (wg ISO 6504-3) | Klasa 2 ≥ 98 i $\geq 99,5$; przy wydajności do 12 m ² /l | Klasa 2 ≥ 98 i $\geq 99,5$; przy wydajności do 12 m ² /l |

Limit dopuszczalnej wartości maksymalnej zawartości LZO zgodnie z Roz.Min.Rozw. z dnia 26 sierpnia 2016, poz. 1353; (Dyrektywą 2004/42/WE) dla produktu: kat. A/a FW:30 g/l. Zawartość w produkcie gotowym do użycia wynosi maksymalnie: 1 g/l

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

Badania własne laboratorium FAST; raport: RD lab 01/2020.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Zielona Góra, 30-01-2020
(miejsce i data wystawienia)
Aktualizacja dnia:

CZŁONEK ZARZĄDU

(imię i nazwisko) **Joanna Lisowska**

PROKURENT

(imię i nazwisko) **Janusz Nemycz**